



Zweiachsige Schnellläufer der Baureihe „RASANT“

Zweiachsige Bauwagen der Baureihe „RASANT“ verschaffen den Nutzern gegenüber den einachsigen Modellen einen großen Vorteil. Zum ersten Mal brauchen Sie bei der Gestaltung der Inneneinrichtung keine Rücksicht mehr auf die Stützlast nehmen. Zu beachten ist nur noch das zulässige Gesamtgewicht sowie die jeweiligen Achslasten. Das zGG darf laut StVZO bis 3500 kg betragen. Dadurch bedingt werden diese Wagen immer mit gebremsten und gefederten Achsen ausgeliefert. Das obere Bild zeigt einen typischen Vertreter dieser Baureihe.

In dieser Klasse sind weitaus mehr Ausstattungsvarianten möglich als bei den Einachsern. Kombinationen aus Lager-, Büro-, Aufenthalts-, Werkstatt- und Sanitäreinrichtungen sind nun einfacher zu realisieren. Gestalten Sie einfach einen Wagen nach Ihren Vorstellungen. Allein die Kombination von Aufenthalts- und Lagerwagen erspart den Materialcontainer auf der Baustelle. Die Kosten sinken und die Produktivität steigt. Bei vielen Wechselbaustellen amortisiert sich die Investition in kurzer Zeit.

Welche Wagenlänge soll ich nehmen? Den größten Vorteil bietet der 6,00 m Wagen. Aufgeteilt in einen großen Aufenthaltsraum von 3,00 m bis 4,00 m und den Rest als Büro- oder Lagerabteil schaffen Ordnung auf der Baustelle und zeigen Flagge.

Weitere Modelle aus dieser Baureihe



Aufenthaltswagen



Messewagen



R600 Standard



Büro- u. Lagerwagen



Gerätewagen

Kunden können nun direkt zu Gesprächen auf die Baustelle eingeladen werden. Haben Sie jetzt noch einen frischen Kaffee anzubieten, gehört der Tag Ihnen.

Details/Extras



Mini-Büro



Bank m. hoher Lehne



Treppe

Weiteres
Zubehör
auf
Anfrage!